

Nuland

Verlicht

Veiligheidsvoorschriften

Opbouwen

Bij het (op)bouwen van de objecten moet rekening gehouden worden met de volgende richtlijnen:

Brand

- Zorg dat warm wordende onderdelen zoals de uitlaat van een aggregaat of van een trekkend voertuig geen brand veroorzaken. Houd deze onderdelen vrij van versiering, stoffering en/of andere brandbare voorwerpen.
- Zorg dat aggregaten deugdelijk zijn. Afgekeurde of oudere aggregaten zijn vaak slecht geïsoleerd en kunnen daardoor makkelijker ontbranden.
- Plaats de brandstof voorraad op een veilige afstand van de aggregaat.
- Zorg dat kabels en snoeren onbeschadigd zijn en juist zijn aangesloten met een deugdelijke stekker.
- Rol haspels volledig uit. Dit voorkomt oververhitting.
- Elke wagen moet voorzien zijn van tenminste één goedgekeurd draagbaar blusmiddel met een inhoud van tenminste 6KG of 6L blusstof.
- Zorg dat dit blusmiddel ook in het zicht staat, zodat deze direct voor handen is.

Vluchten

Zorg dat de vluchtmogelijkheden gegarandeerd blijven. Denk daarbij ook aan kabels en snoeren die struikel gevaar kunnen veroorzaken.

De bovenstaande richtlijnen zijn niet uitputtend. Oordeel altijd zelf welke maatregelen U moet nemen om de (brand)veiligheid te waarborgen. Raadpleeg daarbij het besluit brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen.

Gebruik van gas

Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet om evenementen. Zorg dat het gebruik van een gasinstallatie op een veilige manier gebeurt.

- Plaats gasflessen altijd rechtop en graaf ze niet in.
- Plaats de gasfles(sen) niet in de vluchtroute.
- Plaats de gasfles niet in direct zonlicht of dicht bij een warmtebron, zoals een open vuur of kachel.
- Plaats een (ongebruikte) gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte. Plaats de gasfles bij voorkeur buiten.
- Bij een gasfles gebruikt U een slang met een maximale lengte van 10m.
- Gaslangen moeten periodiek vakkundig gecontroleerd worden op slijtage, lekkage en beschadigingen. Bij verkleuring, vervorming, beschadiging of teken van poreusheid kunt u beter de slang direct vervangen. Neem geen enkel risico, vervang bij twijfel de slang.
- Er zijn verschillende soorten gas. Zorg dat de slang past bij het soort gas en kies een slang die voorzien is van een jaartal en de naam van een fabrikant.
- Gebruik nooit open vuur om een lek op te sporen